

LERMALING



Underlag

Underlaget skal være tørt, absorberende og frit for støv, maling og fedtstoffer. Det endelige resultats ensartethed afhænger af underlaget. Jo grovere/mere absorberende underlaget er, des højere materialeforbrug pr. kvadratmeter. Underlaget må ikke være skinnende og glat (gammel maling, keramiske fliser, glas, metal osv.).

Forberedelse

Hæld pulveret i en ren beholder. Tilsæt gradvist vand under omrøring, indtil du har tilsat den fulde mængde vand i henhold til det, der er angivet på emballagen (se nedenstående blandingsforhold). Skrab undervejs siderne af beholderen ren med en murske for at fjerne evt. pulver og malingsstænk.

Hvis der stadig er klumper i malingen, skal du lade den stå i 15 minutter og herefter blande igen. Fortsæt indtil alle klumper er væk og malingen fremstår glat. Herefter skal blandingen stå i mindst 30 minutter, men man kan med fordel lade den stå et par timer.

Hvis du toner lermalingen med pigment, anbefaler vi, at du først læser brugsanvisningen for pigment.

Påføring

Temperaturen på underlaget og den omgivende luft bør være mindst 5 ° C. Vi anbefaler at fugte underlaget lige før produktet påføres.

Stærkt absorberende underlag (f.eks. ler- og kalkpuds) bør først behandles med cellulose-grunder for at sikre ensartet vedhæftning og sugeevne. Andre typer overflader kan med fordel også behandles med grunder først.

Påfør malingen med rulle eller naturhårsanstryger ad to til tre omgange for at forhindre, at underlagets farve træder igennem. Hvis underlaget er stærkt absorberende, bør det første lag maling tilsættes mere vand. Er underlaget mindre absorberende, bør det første lag tilsættes mindre vand, så blandingen bliver tykkere, og der herved opnås en bedre og mere jævn dækning. Lad det første lag tørre helt, før du påfører det næste.

Lav strøg med din anstryger i forskellige retninger, når du maler. Mal ikke for længe på det samme sted, da malingen - afhængigt af underlaget - kan risikere at gennemtrænge grundfladen og ændre farve.

Bruges malerrulle, så vær opmærksom på at påføre malingen jævnt, så rullens kanter ikke træder frem i det færdige resultat.

Rækkeevne og blandingsforhold



Afhængig af underlagets struktur og antal lag 160-200 g/m²

Mængde	Vand	Dækning (i ét lag)
1 kg	1,4-1,8 liter	5-6 m ²
5 kg	7 - 9 liter	25-30 m ²
10 kg	14-18 liter	50-60 m ²

Sikkerhed

Undgå indånding af støv og kontakt med øjnene.

I tilfælde af kontakt med øjnene, vask da med øjenskylllevæske.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaring

Den tørre blanding opbevares tørt i en lukket beholder i 2-3 år. Den færdige blanding dækkes med lidt vand og opbevares køligt og lystæt i en lukket spand i op til 6 måneder. Når du igen skal bruge blandingen, hæld det overskydende vand fra og bland grundigt.

Produktbeskrivelsen udspecificerer hvordan man anvender produktet samt kommer med anbefalinger til brug. Materialet er testet af producenten som garanterer produktets kvalitet, men producenten kan ikke garantere og tage ansvar for korrekt brug af materialet. Ved brug skal der tages hensyn til specifikke forhold og overflader.