

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse

Dansk Eg

Råvaren: PA Egegulv er produceret i europæisk eg (Quercus robur L.) Egekævlernerne er købt på særligt udvalgte danske skovpartier. Vi besigtiger samtlige partier inden overtagelse, hvilket reelt vil sige at hver kævler er nøje udvalgt til netop vores produktion. Træerne er passet og plejet gennem 100-200 år inden de bliver skovet. Når kævlerne hjemkommer gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Eg, Select og mindre kævler med flere knaster udvælges til Eg, Natur kvaliteten. Kævler med udbredte store knaster sorteres fra til andre formål end gulve.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside. Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim. Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.

Natur: Natur kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal. Knaster/vanris og mindre vindridser er udbedret med speciallim. Fortrinsvis rent kernetræ på oversiden. Splinved langs kanterne forekommer. Plankerne har en naturlig farvevariation og en livlig struktur.

Længder: 100-350 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 22 x 160 mm
22 x 210 mm
22 x 260 mm
22 x 300 mm

Natur: 22 x 130 mm
22 x 160 mm
22 x 210 mm
22 x 260 mm
22 x 300 mm
30 x 210 mm
30 x 260 mm
30 x 300 mm

Gulvtyk.:
22 mm
30 mm

Slidlag:
7 mm
12 mm

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse

Dansk Ask

Råvaren: PA Askegulv er produceret i europæisk ask (*Fraxinus excelsior*) Askekævlerner er købt på særligt udvalgte danske skovpartier. Vi besigtiger samtlige partier inden overtagelse, hvilket reelt vil sige at hver kævler er nøje udvalgt til netop vores produktion. Træerne er passet og plejet gennem 60-90 år inden de bliver skovet. Når kævlerne hjemkommer gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Ask, Select og mindre kævler med flere knaster udvælges til Ask, Natur kvaliteten.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside. Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim

Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation (*brunkerne*) og en rolig struktur.

Natur: Natur kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal.

Knaster/vanris er udbedret med speciallim

Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation (*brunkerne*) og en rolig struktur.

Længder: 100-350 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 22 x 130 mm
22 x 160 mm
22 x 210 mm
22 x 250 mm
22 x 300 mm

Natur: 22 x 130 mm
22 x 160 mm
22 x 210 mm
22 x 260 mm
30 x 130 mm
30 x 160 mm
30 x 210 mm
30 x 260 mm

Gulvtyk.:
22 mm
30 mm

Slidlag:
7 mm
12 mm

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse

Dansk Douglas

- Råvaren:** PA Douglas gulv er produceret i europæisk douglas (*Pseudotsuga taxifolia*) Douglaskævlernerne er købt på særligt udvalgte danske skovparter. Vi besigtiger samtlige partier inden overtagelse, hvilket reelt vil sige at hver kævler er nøje udvalgt til netop vores produktion. Træerne er opstammede og plejet gennem 70-100 år inden de bliver skovet. Når kævlerne hjemkommer gennemgår de endnu en udvælgelsesproces. Store rene kævler går til Douglas Natur brede og lange planker i fast længde og mindre kævler med flere knaster udvælges til Douglas, Natur kvaliteten i faldende længder. Kævler med udbredte store knaster sorteres fra til bygningstømmer.
- Færdigvaren:** Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.
- Kvalitet:** PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.
- Natur:** Natur kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal. Knaster og mindre vindridser er udbedret med speciellim. Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.
- Længder:** 100-500 cm **Speciallængder op til 800 cm kan tilbydes mod tillæg.**

Dimensioner/Kvalitet:

Natur:

30 x 160 mm	35 x 260 mm
30 x 210 mm	35 x 300 mm
30 x 260 mm	35 x 350 mm
30 x 300 mm	35 x 400 mm
30 x 350 mm	

Gulvtyk.:

30 mm
35 mm

Slidlag:

12 mm
14 mm

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse

Amerikansk Douglas

Råvaren: PA Am. Douglas gulv er produceret i Amerikansk douglas (Pseudotsuga taxifolia) Træet er botanisk set det samme om det har vokset i Amerika eller i Europa. Forskellene er følgende:
Amerikansk douglas er mere tætvekset (Højeredensitet) i forhold til den Europæiske douglas.
Sammeligner man vores naturkvalitet i henholdsvis Amerikansk og Europæisk douglas vil knasterne være mindre, men i større antal i den Amerikanske douglas.
Varer med udbredte store knaster sorteres fra til andre formål.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden.
Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Natur: Natur kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal.
Knaster og mindre vindridser er udbedret med speciallim
Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.

Længder: 100-500 cm **Speciallængder op til 600 cm kan tilbydes mod tillæg.**

Dimensioner/Kvalitet:

Natur: 30 x 210 mm

Gulvtyk.:
30 mm

Slidlag:
12 mm

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse

Amerikansk Hvid Eg

Råvaren: PA Am. Egegulv er produceret i amerikansk hvideg (Quercus alba) Træet ligger botaniske set tæt op af den europæiske eg. Den amerikanske eg kan i udtrykket virke en smule grovere end den europæiske idet årringsovergangen er skarpere.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside. Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim. Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.

Natur: Natur kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal. Knaster/vanris og mindre vindridser er udbedret med speciallim. Fortrinsvis rent kernetræ på oversiden. Splinved langs kanterne forekommer. Plankerne har en naturlig farvevariation og en livlig struktur.

Længder: 100-350 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 20 x 180 mm
20 x 210 mm

Gulvtyk.:
20 mm

Slidlag:
6 mm

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse

Pennsylvania Eg

Råvaren: PA Am. Egegulv er produceret i amerikansk rødeg (Quercus rubra) Rød eg er Træet ligger botaniske set tæt op af den europæiske eg. Den amerikanske eg kan i udtrykket virke en smule grovere end den europæiske idet årringovergangen er skarpere.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside. Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim. Oversiden er rent kernetræ. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.

Natur: Natur kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med knaster/vanris i varierende antal. Knaster/vanris og mindre vindridser er udbedret med speciallim. Fortrinsvis rent kernetræ på oversiden. Splinved langs kanterne forekommer. Plankerne har en naturlig farvevariation og en livlig struktur.

Længder: 100-350 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 20 x 210 mm

Gulvtyk.:
20 mm

Slidlag:
7 mm

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse

Russisk Fyr

- Råvaren:** PA Fyr gulv er produceret i Russisk fyr (Pinus Sylvestris). Fyrren købes fra særligt udvalgte Nordlige områder primært i den Nordvestlige del af Rusland hvor klimaet bidrager til en langsomtvoksende og dermed hård råvare. hvilket sikrer et meget slidstærkt gulv. Denne vare er det nærmeste man i dag kommer det gamle Pommersk Fyr
- Færdigvaren:** Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de let kan samles med flyverstød.
- Kvalitet** PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.
- Natur:** Natur kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med knaster i varierende antal. Knaster og mindre vindridser er udbedret med speciallim. Oversiden er splintved og rent kernetræ i skøn forening. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur.
- Længder:** 100-600 cm med gns længder på ca 4 mtr

Dimensioner/Kvalitet:

Select: efter ordre

Natur:

35 x 225 mm

30 x 225 mm

Gulvtyk.:

35 mm

Slidlag:

14 mm

PA Savværk A/S

Kaj Lykkesvej 13 5600 Fåborg Tlf.: 62651009 Fax: 62651646.
info@pasavvaerk.dk - www.plankegulv.com - www.pasavvaerk.dk

Massive gulve

Kvalitetsbeskrivelse

Amerikansk Pitch pine

Råvaren: PA's Am. Pitch Pine er produceret i amerikansk Pitch Pine (Pinus Taeda) Pitch Pine er karakteriseret ved at indeholde meget få knaster. Træet har en gylden farve, med en bred årestruktur. Pitch Pine kommer fra nåletræer, og er derfor den blødeste træsort i vores sortiment. Den udmærker sig dog i forhold til andre nåletræssorter ved at være knastfri. Pitch Pine træet vokser i det meste af det østlige og sydlige USA. Råvarerne til vores Pitch Pine plankegulve er som regel skovet i den Nordvestlige del af USA.

Færdigvaren: Alle vore plankegulve er høvlet med fer og not og har afspændingsspor på bagsiden. Plankerne er endenotet så de kan let kan samles med flyvede stødsamling.

Kvalitet: PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra **PA Gulve** er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside. Ubetydelige knaster/vanris er udbedret med speciallim. Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig struktur. Da pitchpine er knastfrit fra naturens side kan/vil der forekomme mindre vindridser i plankerne.

Længder: 100-400 cm

Dimensioner/Kvalitet:

Select: 20 x 180 mm
26 x 270 mm

Gulvtyk.:
20 mm
26 mm

Slidlag:
7 mm
9 mm