

Teknisk Datablad

Naturbo Putzgrund

Plantekasein mineralisk pudsgrunder
Artikelnummer: 03133 / 03134 / 03135

Anvendelsesområde:

Som kornet grunder før påføring af alle naturbo spartel- og pudssystemer af ler eller kalk. Denne grunder er godkendt til indendørs brug.

Den kan anvendes på alle mineraliske underlag såsom ler-, kalk-, kalkcement-, kalkgips- og cementpuds. Desuden er den velegnet til kunststofholdige pudser og malinger som dispersions- og silikatmalinger samt gipskarton- og gipsfiberplader.

Uegnede underlag er træ, oliemaling og plastbelægninger.

Egenskaber:

Naturbo Putzgrund blandes med vand, er diffusionsåben (åndbar), tørrer hurtigt og er nem at forarbejde. Denne økologiske vedhæftningsprimer gør det muligt at påføre mineraliske pudssystemer på glatte eller ikke-sugende underlag. Bindemidlerne er baseret på vedvarende råstoffer.

Sammensætning:

Plantekasein, hydratkalk (hvidkalk), aluminiumoxid, dolomitmel, dolomitsand

Emballage:

5 kg spand
10 kg spand

Forbrug:

Afhængigt af underlagets sugsevne ca. 10 m² pr. 1 kg

Forarbejdning:

Naturbo Putzgrund blandes i forholdet 1:1 med vand.

Bland 2,5 kg naturbo Putzgrund grundigt med 2,5 liter rent, koldt vand ved hjælp af en boremaskine med piskeris. **Blandingen skal herefter hvile i mindst 30 minutter, så planteproteinet aktiveres og fungerer som klæbemiddel. Den indledningsvis tyktflydende konsistens bliver efter 30 minutter forarbejdningssklar.** Rør igen grundigt inden brug. Om nødvendigt kan vandmængden øges med op til 10 %. Grunderen indeholder ingen konserveringsmidler, og der bør derfor kun blandes den mængde, som kan anvendes samme dag.

5 kg emballage blandes med 5 liter vand
10 kg emballage blandes med 10 liter vand

Underlaget skal være fedt- og støvfrit, fast og tørt. Ved risiko for gennemslag af stoffer fra underlaget (fx gipskartonflader, som har været udsat for lys), skal der forud isoleres. Tapetklister og limfarver skal vaskes grundigt af. Løse dele fjernes, og kridtende eller sandende overflader skal før påføring fastgøres med ABRUZZO TIEFGRUND.

Naturbo Putzgrund påføres bedst i én arbejdsgang med en korthåret malerrulle. Påføring med pensel eller sprøjte er også mulig. Selvom overfladen tørrer hurtigt, bør efterfølgende belægning tidligst ske efter 8 timer.

Forarbejdning og tørring må ikke ske ved temperaturer under 7 °C.

Mærkning:

EU-grænseværdi: (Kat. A/Wb) 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Dette produkt indeholder maks. 0 g/l VOC

Fareangivelser:

Xi – Irriterende

Produktet indeholder calciumhydroxid
R38 Irriterer huden
R41 Risiko for alvorlige øjenskader

Sikkerhedsråd:

S2 Opbevares utilgængeligt for børn
S24/25 Undgå kontakt med hud og øjne
S26 Ved kontakt med øjnene: Skyl straks grundigt med vand og søg læge
S37/39 Bær egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller
S46 Ved indtagelse: Søg straks læge og vis emballagen eller etiketten

Bemærkninger:

Der skal altid udføres et prøvefelt på mindst 2 m² for at kontrollere vedhæftningen. Prøvefeltet skal være helt gennemtørret, før der foretages en endelig vurdering af vedhæftning og revnedannelse.

Opbevares køligt og frostfrit med låget omhyggeligt lukket.

Sørg for god udluftning i arbejdsområdet.

Opbevar materialet utilgængeligt for børn.

Bortskaffelse:

Materialet kan bortskaffes via kompost eller som husholdningsaffald / byggeaffald i henhold til lokale regler.

Oplysningerne og anvisningerne i dette tekniske datablad er bindende, men fritager ikke brugeren for selv at kontrollere produktets og underlagets egnethed. Ved udgivelsen af dette datablad bortfalder alle tidligere oplysninger.